

IKON XD SERIES



EL IKON XD ESTÁ LLENO DE DETALLES DE CALIDAD PROFESIONAL

Cuenta con un marco de acero tubular de alta resistencia totalmente soldado que proporciona una mayor resistencia y estabilidad mientras viaja por diferentes terrenos. La plataforma fabricada de calibre 10 es duradera y capaz de ofrecer una excelente calidad de corte.

Ambos modelos vienen con un selector de altura de plataforma operado por dial. Presione el pedal de altura de la plataforma y, con un giro rápido del dial ubicado intuitivamente, podrá seleccionar una de las 13 alturas de corte.

La comodidad del operador se ve reforzada por un lujoso asiento con respaldo alto de estilo profesional con apoyabrazos y brazos de control acolchados.

Al ser de giro cero, el IKON XD corta el césped dos veces más rápido que un vehículo con operador a borde convencional. Al final de cada pasada, puede girar 180° en su propio espacio, listo para cortar la siguiente fila.

Si bien ambos modelos vienen equipados con plataformas de descarga lateral, un kit de conversión opcional transforma el IKON XD en una trituradora de alto rendimiento.



3 AÑOS
o
300 HORAS
GARANTÍA

IKON XD 42**IKON XD 52**

MODELO #	915340	915341
MOTOR	Kawasaki® FR651	Kawasaki® FR691
CILINDRADA	726cc	726cc
SIST. TRANSMISIÓN	Hydro-Gear® EZT Transejes	Hydro-Gear® EZT Transejes
CAPAC. DEPÓSITO	10.5 litros	10.5 litros
VELOCIDAD APROX. (ADEL./RETROC.)	11.2 km/h 4.8 km/h	11.2 km/h 4.8 km/h
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico
TIPO PLATO CORTE	Descarga lateral	Descarga lateral
MATERIAL PLATO	2.9 mm	2.9 mm
CONSTRUCCIÓN PLATO	Fabricado	Fabricado
Nº DE BUJES	3	3
MATERIAL BUJES	Acero	Acero
EJE DEL BUJE	Acero	Acero
COJINETES DEL BUJE	Sellado	Sellado
TRANSMISIÓN CORTE	Correa	Correa
EMBRAGUE	Warner eléctrico	Warner eléctrico
SIST. ELEV. PLATO	Operado con el pie	Operado con el pie
ANCHO DE CORTE	107cm	132cm
ALTURA DE CORTE	3.8 - 11.4cm	3.8 - 11.4cm
POSICIONES DE CORTE	13	13
SUSPENSIÓN RUEDAS DELANTERAS	No	No
RUEDAS (DELANTERAS)	27.9cm x 10.2-12.7cm (11" x 4-5")	27.9cm x 10.2-12.7cm (11" x 4-5")
RUEDAS (TRASERAS)	50.8cm x 20.3-20.3cm (20" x 8-8")	50.8cm x 25.4-20.3cm (20" x 8-8")
ASIENTO	Respaldo alto con reposabrazos	Respaldo alto con reposabrazos
CONTADOR DE HORAS	Estándar	Estándar
PESO	270 kg	290 kg
LONGITUD	197 cm	197 cm
ANCHURA	138 cm	161 kg
ALTURA	102 cm	102 cm
GARANTÍA (MÁQUINA)	3 años / 300 horas	3 años / 300 horas
CONEXIONES Y ACCESORIOS	Kit enganche, Kit mulching, Funda, Kit de faro, Alfombrilla suelo	Kit enganche, Kit mulching, Funda, Kit de faro, Alfombrilla suelo

PLATO DE CORTE PROFESIONAL

10.2cm (4") de profundidad totalmente fabricado con flujo de aire avanzado para un rendimiento de corte excepcional.

MARCO TUBULAR DE ACERO

El marco de acero completamente soldado proporciona resistencia y durabilidad.

ALTURA DE CORTE OPERADA POR DIAL

Las 13 posiciones de corte al alcance de su mano permiten ajustes sencillos de 3,8 cm a 11,4 cm (1½" a 4½") de altura de corte con solo girar un dial.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA EZT

Los transejes proporcionan un mayor par motor y un funcionamiento suave para un mejor control.

CONFORT

Un lijoso asiento con respaldo alto y neumáticos grandes ofrecen comodidad y estabilidad, hora tras hora.