

# APEX<sup>®</sup>

## SERIES



### EL PINÁCULO DEL RENDIMIENTO DE GIRO CERO

Es un tractor cortacésped de giro cero profesional que ha sido diseñado para usarse todo el día, todos los días. Cuando se trata de precisión, comodidad y durabilidad, el APEX supera a cualquier otro de su clase.

Para Ariens, el aspecto más importante que afecta la productividad de una máquina es la persona que la usa. Este giro cero está diseñado pensando en el operador. El APEX se conduce de forma intuitiva. Las características innovadoras, como la dirección progresiva y un lujoso asiento acolchado con respaldo alto y reposabrazos, lo hacen cómodo para usarse durante todo el día.

El APEX cuenta con una plataforma fabricada en acero de calibre 10 y de 14cm de profundidad (5½"), a elegir entre plataforma de descarga lateral o trasera de 122cm (48") o 132cm (52"). El marco de acero completamente tubular ofrece una resistencia sin precedentes, solo donde más se necesita.

Powered by  
**Kawasaki**

**4** AÑOS  
o  
500 HORAS  
GARANTÍA

	<b>APEX 48</b>	<b>APEX 48R</b>	<b>APEX 52</b>	<b>APEX 52R</b>
<b>MODELO #</b>	991316	991317	991315	991318
<b>MOTOR</b>	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin
<b>CILINDRADA</b>	726cc	726cc	726cc	726cc
<b>SIST. TRANSMISIÓN</b>	Hydro-Gear® ZT-3100 Transejes	Hydro-Gear® ZT-3100 Transejes	Hydro-Gear® ZT-3100 Transejes	Hydro-Gear® ZT-3100 Transejes
<b>CAPAC. DEPÓSITO</b>	19.3 litros	19.3 litros	19.3 litros	19.3 litros
<b>VELOCIDAD APROX. (ADEL./RETROC.)</b>	12.9 km/h 6.4 km/h	12.9 km/h 6.4 km/h	12.9 km/h 6.4 km/h	12.9 km/h 6.4 km/h
<b>ARRANQUE</b>	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>TIPO PLATO CORTE</b>	Descarga lateral	Descarga trasera	Descarga lateral	Descarga trasera
<b>MATERIAL PLATO</b>	Acero de 3,2 mm con refuerzo de bujes	Acero de 3,2 mm con refuerzo de bujes	Acero de 3,2 mm con refuerzo de bujes	Acero de 3,2 mm con refuerzo de bujes
<b>CONSTRUCCIÓN PLATO</b>	Fabricado	Fabricado	Fabricado	Fabricado
<b>Nº DE BUJES</b>	3	3	3	3
<b>MATERIAL BUJES</b>	Aluminio forjado	Aluminio forjado	Aluminio forjado	Aluminio forjado
<b>EJE DE BUJE</b>	Acero	Acero	Acero	Acero
<b>COJINETES DE BUJE</b>	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas
<b>TRANSMISIÓN CORTE</b>	Correa	Correa	Correa	Correa
<b>EMBRAGUE</b>	Electric Ogura	Electric Ogura	Electric Ogura	Electric Ogura
<b>SITS. ELEV. PLATO</b>	Operado con el pie	Operado con el pie	Operado con el pie	Operado con el pie
<b>ANCHO DE CORTE</b>	122cm	122cm	132cm	132cm
<b>ALTURA DE CORTE</b>	3.8cm - 12.7cm	3.8cm - 12.7cm	3.8cm - 12.7cm	3.8cm - 12.7cm
<b>POSICIONES DE CORTE</b>	15	15	15	15
<b>SUSPENSIÓN RUEDAS DELANTERAS</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
<b>RUEDAS (DELANTERAS)</b>	33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")	33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")	33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")	33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")
<b>RUEDAS (TRASERAS)</b>	55.9cm x 24.1-30.5cm (22" x 9.5-12")	55.9cm x 24.1-30.5cm (22" x 9.5-12")	55.9cm x 24.1-30.5cm (22" x 9.5-12")	55.9cm x 24.1-30.5cm (22" x 9.5-12")
<b>ASIENTO</b>	Respaldo alto Premium con reposabrazos acolchados	Respaldo alto Premium con reposabrazos acolchados	Respaldo alto Premium con reposabrazos acolchados	Respaldo alto Premium con reposabrazos acolchados
<b>CONTADOR HORAS</b>	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
<b>PESO</b>	375 kg	373 kg	386 kg	389 kg
<b>LONGITUD</b>	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
<b>ANCHURA</b>	160cm	124cm	170cm	137cm
<b>ALTURA</b>	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
<b>GARANTÍA (MÁQUINA)</b>	4 años / 500 horas	4 años / 500 horas	4 años / 500 horas	4 años / 500 horas
<b>CONEXIONES Y ACCESORIOS</b>	ROPS, Kit enganche, Kit mulching, Funda, Kit de faro, Alfombrilla suelo	ROPS, Kit enganche, Funda, Kit de faro, Alfombrilla suelo	ROPS, Kit enganche, Kit mulching, Funda, Kit de faro, Alfombrilla suelo	ROPS, Kit enganche, Funda, Kit de faro, Alfombrilla suelo

**PLATAFORMA SOLDADA CALIBRE 10**

La plataforma completamente fabricada de 13.9 cm (5½") ofrece un flujo de aire superior y un rendimiento de corte excepcional.

**MARCO SÓLIDO**

El marco tubular completamente soldado líder en la industria respalda el diseño general.

**PLATO DE DESCARGA TRASERA OPCIONAL**

El césped cortado se expulsa en filas ordenadas detrás del giro cero.

**TRANSMISIÓN POR CORREA AUTOAJUSTABLE**

Minimiza el desgaste con poco o ningún mantenimiento requerido.

**NEUMÁTICOS DE GRAN TAMAÑO**

Los neumáticos traseros de 55.9 cm (22") y los delanteros de 33 cm (13") proporciona una tracción sólida y una conducción cómoda.

**CARACTERÍSTICAS DE COMODIDAD**

Los lujosos asientos con respaldo alto y reposabrazos acolchados ofrecen comodidad durante todo el día.